



# ASPHALT ART

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION

Asphalt art е предназначен да бъде използван от краткосрочен до средносрочен план в зависимост от приложението на продукта. Продуктът може да се полага върху повърхности като асфалт, цимент, камъни, павета тротоари и други повърхности.

Материалът е лесен за отстраняване при необходимост. AsphaltArt е проектиран да бъде много стабилен срещу износване и други влияния, причинени от нормална употреба на продукта. Специалното лепило е проектирано да работи на открито при неравни повърхности.

## Приложение:

входове на магазини и стълбища

Автобусни, трамвайни спирки, или метростанции, летища

Спортни събития: Моторни спортни събития, маратони и т.н.

Автомобили, мотоциклети и превозни средства обща риселъри

Музеи, срещи и други културни събития

Бен Паркинги - открити и закрити, включително пътища

Бързо хранене шофиране чрез

Спортни стадиони

Пешеходни зони

Бензиностанции

Паркове



## Характеристики и предимства :

Висока визуално въздействие

Лесен за нанасяне и отстраняване на

Подходящи за неравни повърхности

устойчива хлъзгане

PVC не се съдържа

info@asphaltart.com  
www.asphaltart.com

HIGH IMPACT  
FLOOR COMMUNICATION



# ASPHALT ART

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION

**Устойчивост:** Трайността на AsphaltArt зависи от начина, по който продукт е бил приложен - особено на това как то е променено, за неравни повърхности, както и върху повърхността като цяло от това къде е било приложено. Ние препоръчваме максимум използване на 1-6 месеца. Освен това, също така зависи от механичното използването на повърхността, където се прилага.

**Съхранение:** Срок на годност е 12 месеца от датата на доставката. Условия за съхранение (15 - 24 ° C - влажност между 40 и 65% относителна влажност).

**Начин на печат:** може да бъде печатан и с UV мастила

#### Рециклиране:

AsphaltArt е проектиран да бъде напълно рециклируем. Използвани материали за производство могат да бъдат третираны като алуминиеви отпадъци.

#### Technical information

Size:	Width: 1.22 m	Length: 30.48 m	
Foil	Top layer: white PU (polyurethane) filled	220μ +/- 10μ	
	Base: Soft aluminium	50μ +/- 2μ	
Adhesive	Permanent acrylic solvent		
	Adhesion	80μ +/- 5μ	
	Total weight	428 g/m <sup>2</sup>	
	Surfaces roughness (SRT)	55	
	Slip-resistance DIN51130 / BGR 181	R11	
	Flame resistance	M1 / F2	



info@asphaltart.com  
www.asphaltart.com

HIGH IMPACT  
FLOOR COMMUNICATION