



TUPRINT VINYL FLOOR LAMINATE

Каландриран самозалепващ защитен подов ламинат



Tuprint Vinyl подов ламинат - ламинат специално предназначен за защита на подови графики. Осигурява по-добра устойчивост на цветовете, защита срещу надраскване, увреждане и UV лъчи.

### Tuprint Vinyl Floor Laminate

Повишена драско устойчивост

#### Характеристики и предимства:

- Защита на подовите фолиа от механично нараняване
- Защита срещу UV лъчение върху печата и удължаване на яркостта на цветовете
- Отлична прозрачност
- Устойчивост на надраскване, дълбок матов ефект намаляващ ефекта от надраскване
- Висока степен на устойчивост

#### Приложение:

- Защита от механични повреди на печата на подовите графики
- Идеална съвместимост с Tuprint Vinyl

#### Видове:

Налични ширини: 1,06м; 1,27м; 1,52м и дължина от 50 метра



#### Спецификации:

Характеристики	Прозрачен мономерен каландриран ПВХ филм
повърхност	мат
дебелина на ПВХ фолиото	180± 10 µ
тегло на хартиеният гръб	140± 10 g/m <sup>2</sup>
общо тегло	390± 20 g/m <sup>2</sup>
дължина на ролката	50м
ширини	1,06м; 1,27м; 1,52м
шпула	7,63 (3")
лепило	прозрачно постоянно
първоначална сила на слепване	≥ 5 N/25 mm
сила на слепване	≥ 8 N/25 mm
стабилност на размерите	≤ 1,5mm MD / ≤ 1 mm CD
издръжливост	≥ 80 N/25 mm MD / ≥ 60 N/25 mm CD
температура на лепене	10 ~ 35°C
температура на устойчивост	-20 ~ 70°C
годност	1 година (залепено до 6 месеца)